

Przygotowanie projektu

Projekt flagi powinien zostać przygotowany **w skali 1:1**. Nie należy dodawać spadów w projektach graficznych, jego wymiary powinny **pozostać takie same jak w ściągniętym szablonie**.

Wszystkie napisy, logo oraz ważne grafiki, które nie mają zostać przeszyte, prosimy umieścić **wewnątrz czarnej linii** ochronnej.

Tło powinno być dosunięte do krawędzi szablonu.

Ważne

Prosimy w gotowym projekcie o **usunięcie czarnej linii**.

Prosimy o zamienienie użytych w projekcie **czcionek na krzywe**, ponieważ może się zdarzyć, że w naszych zasobach będzie brakować danej czcionki.

Przestrzeń kolorystyczna w jakiej drukujemy to **CMYK**. Wydruk z plików w kolorystyce RGB jest możliwy, lecz nie odpowiadamy za jakość i odwzorowanie kolorów na wydruku.

Aby uzyskać barwę pełnej czerni prosimy użyć koloru CMYK: **C60% M60% Y30% K100%**.

Jak zapisać gotowy projekt?

Preferowane przez nas formaty plików to **PDF, CDR, EPS, JPG, AI**. Szablon do wykonania projektu znajduje się w zakładce **Dodatkowe informacje**.



PDF
Zamienione na krzywe



CDR
Zamienione na krzywe
w wersji max 15



EPS
Bez przejść tonalnych



AI
Zamienione na krzywe


JPG

(rozdzielczość min. 100 dpi)
około 2953x10236 pikseli

Tło dociągnięte do krawędzi szablonu

Czarny obszar ochronny dla napisów


Tło dociągnięte do krawędzi szablonu
Czarny obszar ochronny dla napisów



Obszar pozostały po obszyciu

Czarny obszar ochronny dla napisów

Obszar pozostały po obszyciu
Czarny obszar ochronny dla napisów



Pomoc

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to pisząc mail (shop@flagi-hurtownia.pl) lub kontaktując się telefonicznie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości.